

Ultra Encode SDI Plus 技术规格

版权所有(c) 2011–2024 [南京美乐威电子科技有限公司](#) 保留所有权利

本规格书依照现有的硬件/固件/软件版本撰写，美乐威有可能修改此规格书而不另行通知。

NDI® 是 Vizrt Group 的注册商标。

修订于 2024 年 3 月 1 日

输入和环出

- 视频
 - 支持 SD (ST 259)/HD (ST 292)/3Ga (ST 425)/3Gb (ST 425)/3Gb-DL(ST 425)/3Gb-DS (ST 425)/6G (ST 2081) 标准
 - 支持的常见 SDI 输入信号：
 - 4096x2160p 23.98/24/25/29.97/30
 - 2560x1440p/2048x1080p/2048x1080i 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
 - 1920x1080p/1920x1080i 23.98/24/25/29.97/30/47.95/48/50/59.94/60
 - 1280x720p 25/29.97/30/50/59.94/60
 - 720x576 25p/50i (PAL SD)
 - 720x480 29.97p/59.94i (NTSC SD)
 - 色彩深度：8/10/12-bit
 - 色彩采样：YCbCr 10-bit 4:2:2、YCbCr 10-bit 4:4:4:4、YCbCr 12-bit 4:2:2、YCbCr 12-bit 4:4:4
- 音频
 - SDI 输入音频：16 通道、24-bit、192kHz
 - 3.5mm 线路输入：2 通道、24-bit、192kHz

编码特性

- 视频
 - 码率：
 - NDI® HX3：最高支持 62.0Mbps，最低支持 1.5Mbps
 - 其他：最高支持 32.0Mbps，最低支持 256kpbs
 - 支持主/次双码流编码
 - 主码流
 - 支持的分辨率/帧率：
 - 4096x2160p/3840x2160p 30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 2560x1440p/2048x1080p/1920x1200p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1920x1080p/1920x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1664x936p/1600x1200p/1600x900p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1440x1080p/1440x900p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1280x1024p/1280x960p/1280x800p/1280x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1024x768p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1024x576p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 960x540p/800x600p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 768x576p/720x576p/720x540p/720x480p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 640x480p/640x360p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 480x360p/480x270p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 支持符合 CEA-608 或 CEA-708 内嵌 CEA-608 标准的隐藏式字幕 (Closed Caption)
 - 次码流
 - 支持打开/关闭次码流
 - 支持的分辨率/帧率：
 - 1920x1080p/1920x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1664x936p/1600x1200p/1600x900p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1440x1080p/1440x900p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1280x1024p/1280x960p/1280x800p/1280x720p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1024x768p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 1024x576p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 960x540p/800x600p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 768x576p/720x576p/720x540p/720x480p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 640x480p/640x360p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5
 - 480x360p/480x270p 60/59.94/50/30/29.97/25/24/23.976/15/10/5

- H.264/H.265 (HEVC) 编码器：
 - 支持系统时间码或 RP-188 标准时间码设置 SEI 信息
 - H.265 (HEVC) SEI 信息支持标记隔行信号的编码
 - 宽高比转换
 - 画面旋转：0°、90°、180°、270°
 - 裁剪
 - 支持输出 3D 信号
- 音频
 - 支持最多 8 路音频编码
 - 最多支持 8 个信号源通道
 - 支持源通道和编码音频通道之间的映射
 - 包含 1 个 8 通道音频流和 7 个 2 通道音频流
 - 码率: 256/192/128/96/64/48/32/16 kbps
 - 支持源嵌入音频和线路输入通过 LINE OUT 输出

直播特性

- 支持推流到各大主流直播平台，WOWZA 和其他自搭建服务器
 - Twitch
 - YouTube (HLS/RTMP)，支持发布到时间线，或创建一个新直播，支持设置“内容面向儿童”
 - Facebook，支持备份流，支持发布到时间线，或创建一个新直播
 - WOWZA over RTMP，支持添加访问令牌，支持发布到时间线，或创建一个新直播
 - WOWZA over SRT，支持 AES 加密 (AES-128/192/256)，支持发布到时间线，或创建一个新直播
- 支持的推流协议
 - RTSP
 - RTMP/RTMPS
 - SRT Caller/SRT Listener
 - NDI[®]|HX2/NDI[®] HX3
 - HLS
 - TS over UDP/TS over RTP
 - TVU ISSP
- 支持同时推流最多 6 路不同协议流，其中 RTSP/SRT Listener/HLS/ISSP 均只支持同时推流 1 路，NDI[®]|HX2 支持同时推流 2 路
- 支持单独推流 1 路 NDI[®] HX3，且不可同时推送其他协议流
- 每一路直播均可选择使用主码流或次码流数据，并可指定推流音频
- 支持直播排程

录制

- 支持设置和管理录制功能和任务
- 支持录制到本地存储
 - 支持格式化和性能测试
 - 支持自动将文件上传到远程文件存储平台：FTP 服务器、Google Drive 和 Dropbox
- 支持录制到 U 盘
 - 支持的系统格式：FAT32、exFAT 和 NTFS
- 支持录制到网络存储
 - 支持的系统格式：NFS、CIFS
- 支持普通录制和循环录制
- 支持以 MP4、MOV 或 TS 格式保存录制文件
- 支持为每个录制任务指定视频流和音频流
- 支持自定义录制文件名和前缀
- 支持按时间分割录像文件
 - MP4、MOV：最长 4 小时
 - TS：无限制
- 支持通过 Web UI 导出或下载文件
- 支持录制排程

Web UI

- 通过电脑和智能手机访问 Web UI
- 查看实时设备状态
- 预览编码视频
- 设置输入源
- 自定义编码参数
- 管理推流任务、开始/停止推流直播、查看推流状态
- 管理录制任务和录制文件

- 为每个码流设置最多 8 个叠加层，包括文字、图片和时钟
- 设置 LCD 触屏
- 更新固件
- 支持注册到 Magewell Control Hub 进行集中管理
- 支持 Microsoft Edge/Firefox/Chrome/Safari/Opera 网页浏览器

API

- 为第三方控制系统提供 API

网络连接

- 以太网：1x RJ45 接口，10/100/1000 Mbps Base-T
- IEEE 802.3af PoE
- Wi-Fi：802.11 a/b/g/n/ac，支持 Station 和 AP 模式
- USB 4G/5G 移动网卡（非出厂配件）
- USB Net

输入/输出接口

- 2 x SD/HD/3G BNC 接口
 - 1 x 输入
 - 1 x 环出
- 1 x 3.5mm LINE IN 接口
- 1 x 3.5mm LINE OUT 接口
- 1 x USB Type-A 接口

存储

- USB 闪存盘（非出厂配件）：FAT32、NTFS、exFAT
- NAS（非出厂配件）：NFS/CIFS

指示灯

- LED 指示灯指示设备电源、输入信号、直播推流、以太网、Wi-Fi 状态
- NDI tally 指示灯（preview-绿，program-红）

电源和功耗

- DC 5V/3A 电源
- 最大功耗：8.72 W

尺寸

- 106.6mm x 106.2mm x 25mm

配件

- 1 x 5V 电源适配器
- 1 x USB Type A 转 Type B USB 数据线
- 1 x Wi-Fi 天线
- 1 x T 形支架

固定螺口

- 2 x M3 螺口
- T 形支架提供一个 1/4 英寸转接口

工作环境

- 操作温度：0 到 50 摄氏度
- 保存温度：-20 到 40 摄氏度
- 相对湿度：5% 到 90%（非冷凝状态）